

Farvekort

20010-11

Vi lagerfører gravérplader i melamin, plast, messing, aluminium, stål med mere. Pladerne kan købes i hele eller halve størrelser, men mange af vores kunder vælger at anvende vores skilte udskærings service. Vi arbejder ikke med standard størrelser, men udskærer skilte på opgivne mål. Skiltene kan leveres med skruehuller, eventuelt undersænkede, med dobbeltklæbende tape eller uden noget.

Gravérplader

- ▶ Gravoply 1[®]
- ▶ Gravoply 2[®]
- ▶ Gravoply 3C[®]
- ▶ Gravoply Ultra[®]
- ▶ Gravoply Laser[®]
- ▶ Metallex[®]
- ▶ 2-Plex[®]
- ▶ Resopal[®]
- ▶ Flexilase[®]
- ▶ Anodisal[®]
- ▶ Platox[®]
- ▶ Gravoxal[®]
- ▶ Messing
- ▶ Gravostral[®]
- ▶ AlumaMark[®]
- ▶ Kobber
- ▶ Rustfrit Stål
- ▶



Gravograph dk A/S

Industrisvinget 9
DK-4030 Tune



GRAVOGRAPH

Tlf: 4613 9600 Fax: 4613 9502
e-mail: gravo@gravograph.dk
<http://www.gravograph.dk/>



GRAVOGRAPH

Gravoply 1®

Farver	Hvid / Sort	Hvid / Grøn	Hvid / Rød	Hvid / Blå	Sort / Hvid	Sort / Hvid transpar.	Blå / Hvid	Gul / Sort	Rød / Hvid	Æblegrøn / Hvid	Sølvgrå / Sort	Metalgrå Hvid	Orange / Hvid	Brændt Orange / Sort
mm														
0,8	200121				210121				248121	258121				
1,6	200221	201221	202221	203221	210221	213221	226221	235221	248221	258221	269221	270221	275221	276221
1,6 3-lag	200231				210231		226231	235231	248231					
3,2 3-lag	200431				210431									

Gravoply 1® er en fleksibel 2-lags **ABS** plade til indendørs brug. Temperaturområde: fra 0 til 60 grader Celsius. Den velkendte gravérings plade med halvblank overflade (meget svage børste striber). De fleste plader er 2-lags, men enkelte farver kan også leveres i 3-lags plader. Plade tykkelse 0,8 og 1,6 mm samt enkelte farver i 3,2 mm. der kan saves, klippes og stanses i pladen. Til manuelle og computerstyrede maskiner - ikke egnet til laser gravéring. Anbefalet gravérings dybde på maskinen: 12 streger svarende til 0,3 mm. Plade størrelse 610 x 1220 mm.

Gravoply 2®

Farver	Mørke-Blå / Hvid	Hvid / Blå	Gul / Rød	Grå / Sort	Sort / Hvid	Hvid / Sort	Rød / Hvid	Blå / Hvid	Resopal Lysegrå / Sort	Lysegrå / Sort	Grå / Hvid	Hvid / Rød	Skyblå / Hvid	Gul / Sort	Fyrgrøn / Hvid
mm															
0,8					37108	37208	37308	37408						38608	
1,6	361	362	366	368	371	372	373	374	375	377	378	380	384	386	389

Gravoply 2® er en fleksibel 2-lags **ABS** plade til indendørs brug. Temperaturområde: fra 0 til 60 grader Celsius. Den meget anvendte plade med silkemat overflade. Plade tykkelse 0,8 og 1,5 mm. På grund af den meget tynde overflade egner Gravoply 2 sig specielt godt til gravéring af meget små typer, logoer med fine detaljer m.m. Der kan saves, stanses og klippes i pladen. Til manuelle og computerstyrede maskiner - ikke egnet til laser gravéring. Anbefalet gravérings dybde på maskinen: 4 streger svarende til 0,1 mm. Plade størrelse 610 x 1220 mm.

Gravoply 3C®

Farver	Sort / Rød / Hvid	Gul / Hvid / Sort	Guld / Sort / Hvid	Alumin. / Sort / Hvid	Blå / Rød / Hvid	Gul / Rød / Sort	Rød / Hvid / Sort	Hvid / Rød / Sort
mm								
1,6	1202001	1222001	1237001	1250001	1258001	1266001	1273001	1280001

Gravoply 3C® er en fleksibel 3-lags **ABS** plade til indendørs brug. Er en Gravoply 1 plade med en Gravoply 2 top pålagt. Silkemat plade som kan give gravéringer med flere farver uden brug af farve ilægning. Temoeraturområde: 0-60 grader C. Anbefalet gravérings dybde på maskinen: 2-3 streger for første farve og 12-14 streger for 2 farve. (0,1 og 0,3 mm) - 600 x 1200 n

Metallex®

Farver	Guld / Sort Glossy	Sølv / Sort Glossy	Guld / Sort Radiant	Sølv / Sort Radiant	Børstet Alumin. / Sort
mm					
0,8	33508	33608		33808	
1,6	335	336	337	338	350

Metallex® er en fleksibel 2-lags **ABS** plade. Egenskaber som Gravoply 2®. Glossy: kornet som metallak på biler. Radiant: Spejlblank med meget svage striber. Temperaturområde: 0-60 grader Celsius. Størrelse 610 x 1220 mm

Gravoply Laser®

Farver	Hvid / Sort	Gul / Sort	Mandel / Sort	Grå / Sort	Børstet Alumn. / Sort	Børstet Sølv / Sort	Glossy Sølv / Sort	Børstet Guld / Sort	Glossy Guld / Sort	Sort / Hvid	Rød / Hvid	Blå / Hvid	Orange / Sort	Orange / Hvid	Hvid / Rød
mm															
0,8	51017	51018	51022	51023	51025	51026	51027	51028	51029	51033	51034	51036			51047
1,3	49971	49973	49978	49974	49981	49986	49980	49983	49984	49987	49988	49989	51001	51005	51006

Gravoply Laser® er en fleksibel acrylic plade til indendørs brug. Temperaturområde: max. 60 grader Celsius.

Pladen leveres i 0,8 og 1,3 mm tykkelse. Der kan klippes, saves og stanses i pladen.

En økonomisk plade som er specielt velegnet til laser gravéring, men som udmærket kan bruges til fræse gravéring.

Brug ikke opløsningsmidler på pladen.

Anbefalet gravéringsdybde med fræser: 0,1 mm eller 4 streger på maskinen. Plade størrelse 610 x 1220 mm.

Gravoply Ultra® (Gravolase® / GravoFlex®)

Farver	Konge Blå / Guld	Sort / Hvid	Hvid / Sort	Rød / Hvid	Blå / Hvid	Gul / Sort	Hvid / Him.blå	Hvid / Rød	Skov Grøn / Guld	Burgundy Guld	Skov Grøn / Hvid	Børstet Guld / Sort	Børstet Sølv / Sort	Sort / Guld	Sort / Sølv-grå	Kobber / Sort
mm																
0,5		31105	31205	31305	31405	31605						33505	33605			
1,6	304106	31116	31216	31316	31416	31616	33816	32016	32216	32316	32916	33516	33616	33716	33816	33916

Gravoply Ultra® (Gravolase® / GravoFlex®) er en fleksibel 2-lags **PMMA** plade (Methyle polymethacrylate) til **udendørs brug** (dog ikke metal udgaverne). Pladerne leveres i 0,5 og 1,6 mm tykkelse. Der kan klippes, saves, stanses og laser-skæres i pladerne - særdeles velegnet til lasergravéring. En af de få laser gravéringsplader, som er velegnet til **udendørs** brug. Temperaturområde: max. 70 grader Celsius.

Anbefalet gravérings dybde på maskinen: 4 streger svarende til 0,1 mm. Plade størrelse 610 x 1220 mm.

Gravoply Ultra® (Gravolase®/GravoFlex®)

Farver	Sort / Klar	Hvid / Klar	Æble-Grøn / Hvid	Konge Blå / Hvid	Mat Sort / Guld	Glossy Sort / Guld	
mm							
0,5	35105	35205	35905		39805	39905	
1,6	35116	35216	35916	37416			

Gravoply Ultra® forsat.

Beskrivelse nøjagtig som lige ovenfor.

Resopal®

Farver	Rød / Hvid / Rød	Hvid / Sort / Hvid	Gul / Sort / Gul	Grøn / Hvid / Grøn	Grå / Sort / Grå	Blå / Hvid / Blå	Sort / Hvid / Sort
mm							
1,4	902114	902414	904914	906114	906914	907114	909114
3,0		902430					

Resopal® er en hård 3-lags melaminplade til indendørs brug. Markedets mest brugte gravéringsplade. Der kan ikke stanses og klippes i Resopal, kun savning og ud-fræsning er muligt. Temperaturområde: -20 til 134 grad. C. Anbefalet gravérings dybde på maskinen: mindst 8 streger eller 0,2 mm. Plade størrelse 605 x 1210 mm

2-Plex®

Farver	Hvid / Sort	Hvid / Rød	Hvid / Blå	Sort / Hvid	Blå / Hvid	Gul / Sort	Rød / Hvid	Æblegrøn / Hvid	Fyrgrøn / Hvid	Sølvgrå / Sort	Klar / Hvid	Klar / Klar	Klar / Rød	Klar / Sølv
mm														
1,6	400222	402222	403222	410222	426222	435222	448222	458222	459222		407222	408212	455222	489222
1,6 MAT	400224		403224	410224	426224	435224	448224	458224		469224				
3,2	400422	402422		410422	426422	435422	448422	458422	459422					

Retvendte plader Spejlvendte plader

2-Plex® er en halv fleksibel 2-lags **PMMA** plade (Methyle Polymethacrylate) til inden- og **udendørs** brug. Markedets absolut bedste gravéringsplade, som tåler vand, lys (UV) mange kemiske påvirkninger (rengøringsmidler) og store temperatursvingninger. Fås i helblank og silkeamat udførelse i 1,6 mm tykkelse og i den blanke udgave i 3,2 mm tykkelse. Der kan saves og udræsnes i materialet, men der kan absolut ikke klippes og stanses i 2-Plex materialet.

Temperaturområde: fra -40 til 80 grader Celsius.

Anbefalet gravérings dybde på maskinen: 12 streger eller 0,3 mm.

Plade størrelse 610 x 1220 mm.

Messing og andre Metaller

Farver	Rå Gravør Messing	Poleret Gravør Messing	Sort Lakeret Messing	Børstet Lakeret Messing	Lakeret Guld * Glossy	Lakeret Sølv * Satin	Lakeret Bronze Satin	Nysølv	Kobber	Mat Rustfrit Stål	Børstet Rustfrit Stål
mm											
0,5	250		618812	682911	682912	687911	647811				
1,0	251	257						255		5022	5024
1,3				682011	682012						
1,5	252	258							270		
1,6				682211							
2,0	253	260									
3,0	254										

Gravørmessing: Rå/ubehandlet og poleret gravørmessing egner sig til fremstilling af udendørs skilte, men skal løbende vedligeholdes (pudses). Rå gravørmessing plade formatet er 300 x 1000 mm, Poleret gravørmessing plade formatet er 670 x 670 mm. Lakerede messing plader er til indendørs brug og graveringen kan farves ved oxydering. Plade størrelsen på de lakerede messing plader er 305 x 1220 mm.

Nysølv (sølvfarvet gravørmessing) er en rå/ubehandlet plade, som ligger i formatet 300 x 1000 mm.

Kobber er en rå/ubehandlet plade, som ligger i formatet 300 x 1000 mm

Rustfrit stål føres i 2 udførelser i 1 mm tykkelse: rå/ubehandlet og børstet/slebet.

Anodisal®

Farver	Natur	Guld	Sort	Rød	Grøn	Blå
mm						
1,0	30110	30210	30310	30410	30510	30610
1,5	30115		30315		30515	30615
2,0	30120					
3,0	30130					

Platox®

Farver	Natur	Sort	Rød
mm			
1,0	40110	40310	40410
1,5	40115	40315	
2,0	40120		
3,0	40130		

Gravoxal®

Farver	Natur Mat	Sort Mat	Sort Glossy
mm			
0,5	18385	18569	
1,0	22055	18573	18624
1,5	18386	18587	18650
2,0	22057	18601	18671

Anodisal, Platox og Gravoxal er anodiserede aluminiums plader. De har en smuk, slidstærk, anodiseret og børstet overflade. Der kan klippes, stanses og saves i pladerne, som har en størrelse af 500 x 1000 mm. Anodisal plader er beregnet til gravéring på begge sider, Platox og Gravoxal er kun beregnet til gravéring på én side, men kan ofte gravéres på begge sider. Gravéringen kan sortfarves ved brug af Aloxid. Gravérings dybde på maskinen: 2-3 streger eller ca. 0,1 mm. Plade størrelsen er 500 x 1000 mm

AlumaMARK®

Farver	Sølv Satin Selvkl.	Sølv Satin	Guld Satin Selvkl.	Guld Satin
mm				
0,127	27414			
0,5	27419	27417	27416	27415



AlumaMARK® er en aluminiums plade specielt velegnet til laser gravéring med bl.a. strekkoder. Der kan klippes, saves og stanses i pladen, som findes i 2 tykkelser 0,127 mm og 0,5 mm. Pladen fås med og uden selvklæbende bagside (0,127 mm tykkelsen dog kun med selvklæbende bagside). Materialet kan bruges udendørs (UV bestandig) og har et temperatur område fra 0 til 100 grader Celsius. Plade format: 0,5 mm pladens størrelse er 508 x 610 mm ($\pm 2\%$). 0,127 mm pladens størrelse er 254 x 305 mm ($\pm 2\%$) Brand klassifikation: M0. Lasergravéring resulterer i en klar sort farve med rigtig god kontrast

Flexilase®

Farver	Hvid Sort	Gul Sort	Orange Sort	Rød Hvid	Violet Hvid	Æblegrøn hvid	Him.blå Hvid	Brun Hvid	Bør.alu. Sort	Glo. Sølv Sort	Mat alu. Sort	Eup. Guld Sort	Glo.Guld Sort	Grå Sort	Sort Hvid
mm															
0,25	66984	66985	66986	66997	67002	67001	67000	67004	66991	66990	67558	66989	66988	67003	66995

Flexilase er en tynd, fleksibel gravéringsplade med fuldstændig ensartet overflade struktur uanset farve. Pladeformatet er 610 x 305 mm. Flexilase har selvklæbende bagside. Yderst velegnet til gravéring og udskæring på laser- og fræse maskiner. Giver perfekt gravéring selv af bogstaver ned til 1 mm størrelse. Til indendør brug.

Gravograph dk A/S

Nordisk Vendor A/S - Vendor Maskiner A/S

Vi er et 100 % dansk ejet familiefirma stiftet i 1959, som overtog en del af det daværende Nordisk Vendor A/S (stiftet 1945) agenturer. Vi har nu i over 50 år være eneforhandler i Danmark, Færøerne, Grønland og Island for GravoTech Marking SAS (tidligere Gravograph Industrie International)

GravoTech Marking SAS har gennem årene udbygget og fastholdt sin **absolut førende** og dominerende position på verdensplan indenfor markedet for gravérmaskiner, tilbehør og materialer til gravéring, både med hensyn til kvantitet og **kvalitet**. Firmaet har i praksis "opfundet" og udviklet gravéringsbranchen via et utal af patenter, opfindelser, produktserier m.m. Gravograph har i de sidste par år fået et par søsterselskaber: VisionNumeric som er førende indenfor 3D programmer og Technifore førende indenfor micropercussion og anden mærkningsteknik til brug indenfor bl. a. auto industrien.

Vi har i Danmark gennem årene opnået en unik viden om gravéring, og kan dermed yde markedets bedste service, både med hensyn til kvalitet, leveringssikkerhed og bredde af produktprogrammer.

Den bedste kvalitet og service er ensbetydende med Gravograph dk A/S

Produktprogrammet omfatter blandt andet:

Manuelle gravérmaskiner - Computerstyrede gravérmaskiner - Laser gravérmaskiner
Micro-percussions maskiner til mærkning af metalemner
Sikkerheds Save - Kantfræsere - Sakse - Hjørneklippere - Slibemaskiner til fræsere

Gravostyle 7 gravérings software

Gravoply 1[®] - Gravoply 2[®] - Gravoply 3C[®] - Gravoply Ultra[®] - Gravoply Laser[®] - Flexilase[®] - Metallex[®]
Resopal[®] - Anodisal[®] - Platox[®] - Gravoxal[®] - Alumamark[®] - Gravostral[®] - Messing - Kobber

Messing- og Kromskilte - Hundetegn, Værktøjstegn, Rondeller - Revers- og Personaleskilte
Silketryk på skilte - Marmorskilte - Nåle, tape, farver, vædsker - Gravéringsemner
Skilteholdere, Skiltesystemer - Fræsere - Diamanter - TwinCut[®] fræsere - Holdere/Kæber
Dørskilte - Ventilskilte - Typeskilte - El-tavle skilte - Tags

Udstyr til mærkning af Emner, Produkter, Værktøj, Gaveartikler m.m.

Skilte udskærings service - Slibe service til fræsere
Servicekontrakter - Servicebesøg - Reparationer - Konsulentbistand

De kan kontakte os på:

Telefon: 46 13 96 00 - Fax: 46 13 95 02 - e-mail: gravo@gravograph.dk - <http://www.gravograph.dk/>



GRAVOGRAPH



GRAVOGRAPH